



**SANIWALL® Pro UP** разработан в виде универсальной монтажной опоры с интегрированным насосом-измельчителем. Он сочетается с любыми типами подвесных унитазов.

Встроенный насос-измельчитель с двумя нижними входами и одним верхним позволяет также откачать сточные воды от умывальника, биде и душа.



SILENCE

5 м



100 м

## SANIWALL® Pro UP

**Возможное подключение:** подвесной унитаза, умывальник, душ, биде

**Рекомендуемый диаметр труб для откачивания:** от 22 до 32 мм

**Допустимая температура использованных вод:** 35 °С (макс. до 50 °С)

**Бачок с двойным сливом:** 3/6 литров

**Напряжение:** 220–240 В / 50 Гц

**Потребляемая мощность:** 400 Вт

**Вес:** 37,6 кг

**Размеры Д x Г x В:** 630 x 194 x 1075 мм

**Аксессуары:** внешний съемный обратный клапан, угольный фильтр, кнопка слива, комплект креплений

**ОТКАЧИВАНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ И ПО ГОРИЗОНТАЛИ:**

↑ 5 м → 100 м



### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеально для подвесного унитаза
- Комплексное решение для ванной комнаты

